

Серия конденсаторов MAVO.K.1

Технические особенности

- Мощность конденсаторов: 8,9...532,7 кВт;
- Диаметр вентиляторов: 450мм, 500мм, 630мм;
- Количество вентиляторов: 1...14;
- Рабочее положение: вертикальное, горизонтальное;
- Трубка: медная 9,52мм или 12,0мм (толщина 0,32...0,50 мм);
- Оребрение: алюминий или алюминий с эпоксидным покрытием;
- Исполнение: общепромышленное.



Серия конденсаторов MAVO.K.1 специально разработана для работы с прецизионными кондиционерами АКП-Ш. Данная линейка обладает наилучшим соотношением цена/качество. За счёт компактных размеров оборудование данной серии легко монтируется и обслуживается.

Во всех изделиях используется высокоэффективный медно-алюминиевый теплообменник. Для присоединения фреоновой магистрали используются патрубки под пайку.

В серии MAVO.K.1 выпускаются конденсаторы с диаметром вентилятора 450мм, 500мм и 630мм. Для оптимального подбора воздушных конденсаторов по уровню шума используются высокоэффективные вентиляторы. Каждая модель может быть изготовлена как с высокорасходными, так и с низкшумными вентиляторами. Для большей энергоэффективности возможно использование ЕС-вентиляторов.

Корпус изготавливается из оцинкованной стали покрытой порошковой краской для защиты от коррозии. Все изделия выпускаются универсальными для вертикального или горизонтального монтажа.

Технические характеристики модульных конденсаторов MAVO.K.1

Наименование MAVO.K.1	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Потребл. мощность, кВт	Потребл. ток, А	Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А)	Площадь пов-сти, м	Объём, дм³	Вес, кг
MAVO.K.11.450.1x1.A.4R.04PS.N	14,3		0,38	1,8		9	5,71	
MAVO.K.11.450.1x1.B.4R.04PS.N	15,7		0,38	1,8		44,2	6,75	
MAVO.K.11.450.1x1.C.4R.04PS.N	19,7		0,38	1,8		66,6	8,74	
MAVO.K.11.500.1x1.A.4R.04PS.N	24,2		0,68	3,0		74,5	9,62	
MAVO.K.11.500.1x1.B.4R.04PS.N	26,7		0,68	3,0		89,8	11,45	
MAVO.K.11.450.1x2.B.4R.04PS.N	32,9		0,76	3,6		92,6	11,54	
MAVO.K.11.500.1x2.A.4R.04PS.N	41,7		1,36	6,0		117,6	14,45	
MAVO.K.11.630.1x2.A.6R.06PS.N	56,4	300	1,20	5,3		179,6	21,74	
MAVO.K.11.630.1x2.B.6R.06PS.N	60	17400	1,20	5		213,8	25	

Серия конденсаторов MAVO.K.2

Технические особенности

- Мощность конденсаторов: 8,9...532,7 кВт;
- Диаметр вентиляторов: 450мм, 630мм, 910мм;
- Количество вентиляторов: 1...14;
- Рабочее положение: вертикальное, горизонтальное;
- Трубка: медная 12,0 мм (толщина 0,32...0,50 мм);
- Оребрение: алюминий, алюминий с эпоксидным покрытием, медь;
- Исполнение: общепромышленное, взрывозащищённое.



Промышленная серия конденсаторов MAVO.K.2 специально разработана для работы в условиях повышенных требований к надёжности и долговечности оборудования. Особенностью линейки MAVO.K.2 является усиленная конструкция теплообменника и корпуса, а также широкий диапазон мощности. Данная серия может использоваться в любых системах охлаждения.

Во всех изделиях используется высокоэффективный медно-алюминиевый теплообменник. Для присоединения фреоновой магистрали используются патрубки под пайку.

В серии MAVO.K.2 выпускаются конденсаторы с диаметром вентилятора 450мм, 630мм и 910мм. Также возможно использование других диаметров вентилятора по запросу. Для максимальной мощности воздушных конденсаторов используются высокорасходные промышленные вентиляторы импортного и российского производства. Возможно исполнение изделий для северных (УХЛ1) или наоборот тропических (Т1) регионов.

Данная серия имеет усиленный корпус из оцинкованной стали покрытой порошковой краской для защиты от коррозии. На корпусе предусмотрены места строповки для удобства перемещения и монтажа.

Технические характеристики модульных конденсаторов MAVO.K.2 450

Наименование MAVO.K.2 450	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Потребл. мощность, кВт	Потребл. ток, А	Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А)	Площадь пов-сти, м	Объём, дм³	Вес, кг
MAVO.K.21.450.1x1.A.3R.04PD.VN	8,9		0,48	1,0		3	3,4	
MAVO.K.21.450.1x1.A.4R.04PD.VN	11,4		0,48	1,0		27,1	4,4	
MAVO.K.21.450.1x1.A.6R.04PD.VN	13,7		0,48	1,0		40,6	6,5	
MAVO.K.21.450.1x1.B.3R.04PD.VN	11,4		0,48	1,0		30,5	4,6	
MAVO.K.21.450.1x1.B.3R.04PD.VN	14,5		0,48	1,0		40,6	6,0	
MAVO.K.21.450.1x1.B.6R.04PD.VN	17,9		0,48	1,0		60,9	8,9	
MAVO.K.21.450.1x2.A.3R.04PD.VN	19,1		0,96	2,0		40,6	5,7	
MAVO.K.21.450.1x2.A.4R.04PD.VN	23,8	00	0,96	2,0		54,1	7,6	
MAVO.K.21.450.1x2.A.6R.04PD.VN	28	9600	0,96	2		81,2	11	

Технические характеристики модульных конденсаторов МАВО.К.2 630 с вентилятором 02Р (часть 1)

Наименование МАВО.К.2 630	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Потребл. мощность, кВт	Потребл. ток, А	Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А)	Площадь пов-сти, м	Объём, дм³	Вес, кг
МАВО.К.21.630.1x1.A.3R.02PD	23,4		2,63	4,8		42,9	5,4	
МАВО.К.21.630.1x1.A.4R.02PD	28,4		2,63	4,8		57,1	7,1	
МАВО.К.21.630.1x1.A.6R.02PD	35,2		2,63	4,8		85,7	10,7	
МАВО.К.21.630.1x1.B.3R.02PD	27,0		2,63	4,8		54,1	6,6	
МАВО.К.21.630.1x1.B.4R.02PD	33,1		2,63	4,8		72,2	8,8	
МАВО.К.21.630.1x1.B.6R.02PD	40,6		2,63	4,8		108,3	13,1	
МАВО.К.21.630.1x1.C.3R.02PD	31,2	00	2,63	4,8		65,4	7,8	
МАВО.К.21.630.1x1.C.4R.02PD	38,0	17200	2,63	4,8		87,2	10,4	
МАВО.К.21.630.1x1.C.6R.02PD	46,8	16100	2,63	4,8		130,8	15,6	
МАВО.К.21.630.1x2.A.3R.02PD	48,0	32300	5,26	9,6		88	10,2	
МАВО.К.21.630.1x2.A.4R.02PD	58,1	30500	5,26	9,6		117,3	13,6	209
МАВО.К.21.630.1x2.A.6R.02PD	72,2	27600	5,26	9,6		175,9	20,4	226
МАВО.К.21.630.1x2.B.3R.02PD	52,4	34400	5,26	9,6		110,5	12,6	222
МАВО.К.21.630.1x2.B.4R.02PD	67,4	32900	5,26	9,6	48	147,4	16,9	233
МАВО.К.21.630.1x2.B.6R.02PD	86,0	30400	5,26	9,6	48	221	25,3	254
МАВО.К.21.630.1x2.C.3R.02PD	61,1	35800	5,26	9,6	48	133,1	15,1	244
МАВО.К.21.630.1x2.C.4R.02PD	77,1	34500	5,26	9,6	48	177,4	20,1	257
МАВО.К.21.630.1x2.C.6R.02PD	95,5	32400	5,26	9,6	48	266,2	30,2	282
МАВО.К.21.630.1x3.A.3R.02PD	71,3	48600	7,89	14,4	50	133,1	15,1	283
МАВО.К.21.630.1x3.A.4R.02PD	86,7	45800	7,89	14,4	50	177,4	20,1	295
МАВО.К.21.630.1x3.A.6R.02PD	107,1	41500	7,89	14,4	50	266,2	30,2	321
МАВО.К.21.630.1x3.B.3R.02PD	85,5	51700	7,89	14,4	50	166,9	18,7	316
МАВО.К.21.630.1x3.B.4R.02PD	103,8	49400	7,89	14,4	50	222,6	25,0	332
МАВО.К.21.630.1x3.B.6R.02PD	128,3	45600	7,89	14,4	50	333,8	37,5	364
МАВО.К.21.630.1x3.C.3R.02PD	97,1	53700	7,89	14,4	50	200,7	22,4	348
МАВО.К.21.630.1x3.C.4R.02PD	117,6	51800	7,89	14,4	50	267,7	29,8	368
МАВО.К.21.630.1x3.C.6R.02PD	145,4	48600	7,89	14,4	50	401,5	44,8	406
МАВО.К.21.630.1x4.A.3R.02PD	99,5	64900	10,52	19,2	51	178,2	19,9	370
МАВО.К.21.630.1x4.A.4R.02PD	120,9	61200	10,52	19,2	51	237,6	26,6	387
МАВО.К.21.630.1x4.A.6R.02PD	149,6	55400	10,52	19,2	51	356,4	39,9	421
МАВО.К.21.630.1x4.B.3R.02PD	112,4	68900	10,52	19,2	51	223,3	24,8	414
МАВО.К.21.630.1x4.B.4R.02PD	136,0	65900	10,52	19,2	51	297,7	33,1	435
МАВО.К.21.630.1x4.B.6R.02PD	168,7	60900	10,52	19,2	51	446,6	49,6	478
МАВО.К.21.630.1x4.C.3R.02PD	128,6	71700	10,52	19,2	51	268,4	29,7	458
МАВО.К.21.630.1x4.C.4R.02PD	155,3	69100	10,52	19,2	51	357,9	39,6	483
МАВО.К.21.630.1x4.C.6R.02PD	192,2	64800	10,52	19,2	51	536,8	59,4	535
МАВО.К.21.630.1x5.A.3R.02PD	121,8	81100	13,15	23,9	52	223,3	24,8	457
МАВО.К.21.630.1x5.A.4R.02PD	147,5	76600	13,15	23,9	52	297,7	33,1	478
МАВО.К.21.630.1x5.A.6R.02PD	183,0	69300	13,15	23,9	52	446,6	49,6	521
МАВО.К.21.630.1x5.B.3R.02PD	144,7	86200	13,15	23,9	52	279,7	30,9	512
МАВО.К.21.630.1x5.B.4R.02PD	175,1	82400	13,15	23,9	52	372,9	41,2	539
МАВО.К.21.630.1x5.B.6R.02PD	217,3	76200	13,15	23,9	52	559,4	61,8	592
МАВО.К.21.630.1x5.C.3R.02PD	163,0	89600	13,15	23,9	52	336,1	37,0	567
МАВО.К.21.630.1x5.C.4R.02PD	197,3	86500	13,15	23,9	52	448,1	49,3	599
МАВО.К.21.630.1x5.C.6R.02PD	24	81100	13,15	2	52	672,2	7	663

Технические характеристики модульных конденсаторов МABO.K.2 630 с вентилятором 02P (часть 2)

Наименование МABO.K.2 630	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Потребл. мощность, кВт	Потребл. ток, А	Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А)	Площадь пов-сти, м	Объем, дм³	Вес, кг
MABO.K.21.630.1x6.A.3R.02PD	149,8		15,78	28,7		268,4	29,7	
MABO.K.21.630.1x6.A.4R.02PD	181,5		15,78	28,7		357,9	39,6	
MABO.K.21.630.1x6.A.6R.02PD	225,3		15,78	28,7		536,8	59,4	
MABO.K.21.630.1x6.B.3R.02PD	175,1		15,78	28,7		336,1	37,0	
MABO.K.21.630.1x6.B.4R.02PD	212,4		15,78	28,7		448,1	49,3	
MABO.K.21.630.1x6.B.6R.02PD	264,2		15,78	28,7		672,2	73,9	
MABO.K.21.630.1x7.A.3R.02PD	176,4	3600	18,41	33,5		313,5	34,5	
MABO.K.21.630.1x7.A.4R.02PD	214,1	107300	18,41	33,5		418	46,1	
MABO.K.21.630.1x7.A.6R.02PD	266,4	97200	18,41	33,5		627,1	69,1	
MABO.K.21.630.2x1.A.3R.02PD	46,8	32100	5,26	9,6		85,7	10,7	
MABO.K.21.630.2x1.A.4R.02PD	56,7	30200	5,26	9,6		114,3	14,3	213
MABO.K.21.630.2x1.A.6R.02PD	70,4	27200	5,26	9,6		171,4	21,4	230
MABO.K.21.630.2x1.B.3R.02PD	54,0	34200	5,26	9,6		108,3	13,1	222
MABO.K.21.630.2x1.B.4R.02PD	66,2	32700	5,26	9,6	48	144,4	17,5	233
MABO.K.21.630.2x1.B.6R.02PD	81,3	30100	5,26	9,6	48	216,5	26,3	254
MABO.K.21.630.2x1.C.3R.02PD	62,4	35700	5,26	9,6	48	130,8	15,6	240
MABO.K.21.630.2x1.C.4R.02PD	76,0	34400	5,26	9,6	48	174,4	20,8	253
MABO.K.21.630.2x1.C.6R.02PD	93,5	32200	5,26	9,6	48	261,6	31,1	279
MABO.K.21.630.2x2.A.3R.02PD	96,1	64600	10,52	19,2	51	175,9	20,4	350
MABO.K.21.630.2x2.A.4R.02PD	116,3	60900	10,52	19,2	51	234,6	27,2	367
MABO.K.21.630.2x2.A.6R.02PD	144,3	55100	10,52	19,2	51	351,9	40,9	402
MABO.K.21.630.2x2.B.3R.02PD	104,7	68800	10,52	19,2	51	221	25,3	387
MABO.K.21.630.2x2.B.4R.02PD	134,8	65700	10,52	19,2	51	294,7	33,7	408
MABO.K.21.630.2x2.B.6R.02PD	172,1	60700	10,52	19,2	51	442,1	50,6	451
MABO.K.21.630.2x2.C.3R.02PD	122,1	71500	10,52	19,2	51	266,2	30,2	423
MABO.K.21.630.2x2.C.4R.02PD	154,2	69000	10,52	19,2	51	354,9	40,2	448
MABO.K.21.630.2x2.C.6R.02PD	194,2	64700	10,52	19,2	51	532,3	60,3	500
MABO.K.21.630.2x3.A.3R.02PD	142,5	97100	15,78	28,7	53	266,2	30,2	497
MABO.K.21.630.2x3.A.4R.02PD	173,4	91700	15,78	28,7	53	354,9	40,2	522
MABO.K.21.630.2x3.A.6R.02PD	214,2	82900	15,78	28,7	53	532,3	60,3	574
MABO.K.21.630.2x3.B.3R.02PD	170,9	103300	15,78	28,7	53	333,8	37,5	551
MABO.K.21.630.2x3.B.4R.02PD	207,6	98800	15,78	28,7	53	445,1	49,9	583
MABO.K.21.630.2x3.B.6R.02PD	256,6	91200	15,78	28,7	53	667,7	74,9	647
MABO.K.21.630.2x3.C.3R.02PD	194,2	107400	15,78	28,7	53	401,5	44,8	605
MABO.K.21.630.2x3.C.4R.02PD	235,3	103600	15,78	28,7	53	535,3	59,7	644
MABO.K.21.630.2x3.C.6R.02PD	290,9	97200	15,78	28,7	53	803	89,5	721
MABO.K.21.630.2x4.A.3R.02PD	199,0	129700	21,04	38,3	54	356,4	39,9	647
MABO.K.21.630.2x4.A.4R.02PD	241,7	122400	21,04	38,3	54	475,2	53,2	682
MABO.K.21.630.2x4.A.6R.02PD	299,2	110800	21,04	38,3	54	712,8	79,8	750
MABO.K.21.630.2x4.B.3R.02PD	224,8	137800	21,04	38,3	54	446,6	49,6	720
MABO.K.21.630.2x4.B.4R.02PD	271,9	131800	21,04	38,3	54	595,5	66,2	763
MABO.K.21.630.2x4.B.6R.02PD	337,4	121700	21,04	38,3	54	893,2	99,2	849
MABO.K.21.630.2x4.C.3R.02PD	257,1	143300	21,04	38,3	54	536,8	59,4	792
MABO.K.21.630.2x4.C.4R.02PD	310,5	138300	21,04	38,3	54	715,8	79,1	844
MABO.K.21.630.2x4.C.6R.02PD	38	129600	21,04	3	54	1073,7	11	946

Технические характеристики модульных конденсаторов МАВО.К.2 630 с вентилятором 02Р (часть 3)

Наименование МАВО.К.2 630	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Потребл. мощность, кВт	Потребл. ток, А	Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А)	Площадь пов-сти, м	Объём, дм³	Вес, кг
МАВО.К.21.630.2x5.A.3R.02PD	243,7		26,3	47,8		446,6	49,6	
МАВО.К.21.630.2x5.A.4R.02PD	294,9		26,3	47,8		595,5	66,2	
МАВО.К.21.630.2x5.A.6R.02PD	366,0		26,3	47,8		893,2	99,2	
МАВО.К.21.630.2x5.B.3R.02PD	289,4		26,3	47,8		559,4	61,8	
МАВО.К.21.630.2x5.B.4R.02PD	350,3		26,3	47,8		745,9	82,4	
МАВО.К.21.630.2x5.B.6R.02PD	434,6	00	26,3	47,8		1118,8	123,6	
МАВО.К.21.630.2x5.C.3R.02PD	326,1	179100	26,3	47,8		672,2	73,9	
МАВО.К.21.630.2x5.C.4R.02PD	394,6	172900	26,3	47,8		896,2	98,6	
МАВО.К.21.630.2x5.C.6R.02PD	489,5	162100	26,3	47,8		1344,3	147,9	2
МАВО.К.21.630.2x6.A.3R.02PD	299,7	194700	31,56	57,4		536,8	59,4	945
МАВО.К.21.630.2x6.A.4R.02PD	363,0	183800	31,56	57,4	56	715,8	79,1	996
МАВО.К.21.630.2x6.A.6R.02PD	450,7	166500	31,56	57,4	56	1073,7	118,7	1 099
МАВО.К.21.630.2x6.B.3R.02PD	350,1	206800	31,56	57,4	56	672,2	73,9	1054
МАВО.К.21.630.2x6.B.4R.02PD	424,7	197900	31,56	57,4	56	896,2	98,6	1 118
МАВО.К.21.630.2x6.B.6R.02PD	528,3	182800	31,56	57	56	1344,3	147,9	1 246
МАВО.К.21.630.2x7.A.3R.02PD	352,9	227200	36,82		56	627,1	69,1	1 091
МАВО.К.21.630.2x7.A.4R.02PD	428,2	214500	36,82		56	836,1	92,1	1 151
МАВО.К.21.630.2x7.A.6R.02PD	532	194300	36,82		56	1254,1	138	1 271

Технические характеристики модульных конденсаторов МABO.K.2 630 с вентилятором 04P (часть 1)

Наименование МABO.K.2 630	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Потребл. мощность, кВт	Потребл. ток, А	Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А)	Площадь пов-сти, м	Объём, дм³	Вес, кг
MABO.K.21.630.1x1.A.3R.04PD	20,4		1,25	2,5		42,9	5,4	
MABO.K.21.630.1x1.A.4R.04PD	24,6		1,25	2,5		57,1	7,1	
MABO.K.21.630.1x1.A.6R.04PD	30,5		1,25	2,5		85,7	10,7	
MABO.K.21.630.1x1.B.3R.04PD	23,0		1,25	2,5		54,1	6,6	
MABO.K.21.630.1x1.B.4R.04PD	28,1		1,25	2,5		72,2	8,8	
MABO.K.21.630.1x1.B.6R.04PD	34,4		1,25	2,5		108,3	13,1	
MABO.K.21.630.1x1.C.3R.04PD	26,2	00	1,25	2,5		65,4	7,8	
MABO.K.21.630.1x1.C.4R.04PD	31,7	12700	1,25	2,5		87,2	10,4	
MABO.K.21.630.1x1.C.6R.04PD	38,7	12200	1,25	2		130,8	15,6	
MABO.K.21.630.1x2.A.3R.04PD	41,7	24400	2,5			88	10,2	
MABO.K.21.630.1x2.A.4R.04PD	50,4	23400	2,5			117,3	13,6	180
MABO.K.21.630.1x2.A.6R.04PD	62,2	21800	2,5			175,9	20,4	198
MABO.K.21.630.1x2.B.3R.04PD	44,6	25300	2,5			110,5	12,6	194
MABO.K.21.630.1x2.B.4R.04PD	57,1	24600	2,5		45	147,4	16,9	205
MABO.K.21.630.1x2.B.6R.04PD	72,5	23400	2,5		45	221	25,3	226
MABO.K.21.630.1x2.C.3R.04PD	51,1	25900	2,5		45	133,1	15,1	216
MABO.K.21.630.1x2.C.4R.04PD	64,2	25300	2,5		45	177,4	20,1	229
MABO.K.21.630.1x2.C.6R.04PD	78,9	24400	2,5		45	266,2	30,2	254
MABO.K.21.630.1x3.A.3R.04PD	61,8	36600	3,75	5	47	133,1	15,1	240
MABO.K.21.630.1x3.A.4R.04PD	75,0	35200	3,75	7,5	47	177,4	20,1	253
MABO.K.21.630.1x3.A.6R.04PD	92	32800	3,75	7	47	266,2	30	279

Технические характеристики модульных конденсаторов MABO.K.2 630 с вентилятором 04P (часть 2)

Наименование MABO.K.2 630	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Потребл. мощность, кВт	Потребл. ток, А	Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А)	Площадь пов-сти, м	Объём, дм³	Вес, кг
MABO.K.21.630.1x3.B.3R.04PD	72,7		3,75	7,5		166,9	18,7	
MABO.K.21.630.1x3.B.4R.04PD	87,9		3,75	7,5		222,6	25,0	
MABO.K.21.630.1x3.B.6R.04PD	108,0		3,75	7,5		333,8	37,5	
MABO.K.21.630.1x3.C.3R.04PD	81,5		3,75	7,5		200,7	22,4	
MABO.K.21.630.1x3.C.4R.04PD	98,0		3,75	7,5	47	267,7	29,8	
MABO.K.21.630.1x3.C.6R.04PD	120,1				47	401,5	44,8	
MABO.K.21.630.1x4.A.3R.04PD	86,4	00			48	178,2	19,9	
MABO.K.21.630.1x4.A.4R.04PD	104,7	47000			48	237,6	26,6	
MABO.K.21.630.1x4.A.6R.04PD	128,8	43700			48	356,4	39,9	
MABO.K.21.630.1x4.B.3R.04PD	95,5	50600			48	223,3	24,8	
MABO.K.21.630.1x4.B.4R.04PD	115,1	49300			48	297,7	33,1	379
MABO.K.21.630.1x4.B.6R.04PD	142,0	46800			48	446,6	49,6	422
MABO.K.21.630.1x4.C.3R.04PD	107,7	51700			48	268,4	29,7	401
MABO.K.21.630.1x4.C.4R.04PD	129,2	50700			48	357,9	39,6	427
MABO.K.21.630.1x4.C.6R.04PD	158,6	48800			48	536,8	59,4	478
MABO.K.21.630.1x5.A.3R.04PD	105,6	61000	5		49	223,3	24,8	386
MABO.K.21.630.1x5.A.4R.04PD	127,5	58800	6,25	12,4	49	297,7	33,1	408
MABO.K.21.630.1x5.A.6R.04PD	157,4	54700	6,25	12,4	49	446,6	49,6	451
MABO.K.21.630.1x5.B.3R.04PD	123,1	63200	6,25	12,4	49	279,7	30,9	442
MABO.K.21.630.1x5.B.4R.04PD	148,4	61600	6,25	12,4	49	372,9	41,2	468
MABO.K.21.630.1x5.B.6R.04PD	183,0	58600	6,25	12,4	49	559,4	61,8	522
MABO.K.21.630.1x5.C.3R.04PD	137,1	64600	6,25	12,4	49	336,1	37,0	496
MABO.K.21.630.1x5.C.4R.04PD	164,6	63400	6,25	12,4	49	448,1	49,3	528
MABO.K.21.630.1x5.C.6R.04PD	202,3	61000	6,25	12,4	49	672,2	73,9	592
MABO.K.21.630.1x6.A.3R.04PD	130,0	73300	7,5	14,9	50	268,4	29,7	455
MABO.K.21.630.1x6.A.4R.04PD	157,1	70600	7,5	14,9	50	357,9	39,6	481
MABO.K.21.630.1x6.A.6R.04PD	193,9	65700	7,5	14,9	50	536,8	59,4	532
MABO.K.21.630.1x6.B.3R.04PD	149,6	75900	7,5	14,9	50	336,1	37,0	521
MABO.K.21.630.1x6.B.4R.04PD	180,5	74000	7,5	14,9	50	448,1	49,3	553
MABO.K.21.630.1x6.B.6R.04PD	222,8	70300	7,5	14,9	50	672,2	73,9	617
MABO.K.21.630.1x7.A.3R.04PD	153,6	85500	8,75	17,4	50	313,5	34,5	523
MABO.K.21.630.1x7.A.4R.04PD	185,7	82300	8,75	17,4	50	418	46,1	553
MABO.K.21.630.1x7.A.6R.04PD	229,4	76600	8,75	1	50	627,1	69,1	613
MABO.K.21.630.2x1.A.3R.04PD	40,8	24300	2,5		45	85,7	10,7	176
MABO.K.21.630.2x1.A.4R.04PD	49,3	23300	2,5		45	114,3	14,3	184
MABO.K.21.630.2x1.A.6R.04PD	60,9	21600	2,5		45	171,4	21,4	202
MABO.K.21.630.2x1.B.3R.04PD	46,1	25200	2,5		45	108,3	13,1	194
MABO.K.21.630.2x1.B.4R.04PD	56,2	24500	2,5		45	144,4	17,5	205
MABO.K.21.630.2x1.B.6R.04PD	68,7	23200	2,5		45	216,5	26,3	226
MABO.K.21.630.2x1.C.3R.04PD	52,4	25800	2,5		45	130,8	15,6	212
MABO.K.21.630.2x1.C.4R.04PD	63,4	25300	2,5		45	174,4	20,8	225
MABO.K.21.630.2x1.C.6R.04PD	77,5	24300	2,5		45	261,6	31,1	251
MABO.K.21.630.2x2.A.3R.04PD	83,4	48700	5		48	175,9	20,4	294
MABO.K.21.630.2x2.A.4R.04PD	100,7	46800	5		48	234,6	27,2	311
MABO.K.21.630.2x2.A.6R.04PD	12	43500	5		48	351,9	4	345

Технические характеристики модульных конденсаторов МABO.K.2 630 с вентилятором 04P (часть 3)

Наименование МABO.K.2 630	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Потребл. мощность, кВт	Потребл. ток, А	Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А)	Площадь пов-сти, м	Объём, дм³	Вес, кг
МABO.K.21.630.2x2.B.3R.04PD	89,1		5			221	25,3	
МABO.K.21.630.2x2.B.4R.04PD	114,2		5			294,7	33,7	
МABO.K.21.630.2x2.B.6R.04PD	145,1		5			442,1	50,6	
МABO.K.21.630.2x2.C.3R.04PD	102,3		5			266,2	30,2	
МABO.K.21.630.2x2.C.4R.04PD	128,4		5			354,9	40,2	
МABO.K.21.630.2x2.C.6R.04PD	160,8		5			532,3	60,3	
МABO.K.21.630.2x3.A.3R.04PD	123,6	00	7,5			266,2	30,2	
МABO.K.21.630.2x3.A.4R.04PD	150,1	70600	7,5	14,9		354,9	40,2	
МABO.K.21.630.2x3.A.6R.04PD	184,5	65700	7,5	14,9		532,3	60,3	
МABO.K.21.630.2x3.B.3R.04PD	145,4	75900	7,5	14,9		333,8	37,5	
МABO.K.21.630.2x3.B.4R.04PD	175,9	74000	7,5	14,9		445,1	49,9	502
МABO.K.21.630.2x3.B.6R.04PD	216,1	70400	7,5	14,9		667,7	74,9	567
МABO.K.21.630.2x3.C.3R.04PD	163,0	77600	7,5	14,9		401,5	44,8	523
МABO.K.21.630.2x3.C.4R.04PD	196,1	76100	7,5	14,9	50	535,3	59,7	563
МABO.K.21.630.2x3.C.6R.04PD	240,3	73300		14,9	50	803	89,5	641
МABO.K.21.630.2x4.A.3R.04PD	172,8	97800		19,9	51	356,4	39,9	537
МABO.K.21.630.2x4.A.4R.04PD	209,4	94200		19,9	51	475,2	53,2	572
МABO.K.21.630.2x4.A.6R.04PD	257,6	87700		19,9	51	712,8	79,8	642
МABO.K.21.630.2x4.B.3R.04PD	191,0	101300		19,9	51	446,6	49,6	610
МABO.K.21.630.2x4.B.4R.04PD	230,2	98700		19,9	51	595,5	66,2	654
МABO.K.21.630.2x4.B.6R.04PD	284,1	93900		19,9	51	893,2	99,2	742
МABO.K.21.630.2x4.C.3R.04PD	215,3	103500		19,9	51	536,8	59,4	683
МABO.K.21.630.2x4.C.4R.04PD	258,3	101500		19,9	51	715,8	79,1	735
МABO.K.21.630.2x4.C.6R.04PD	317,3	97800		19,9	51	1073,7	118,7	840
МABO.K.21.630.2x5.A.3R.04PD	211,2	122300		24,8	52	446,6	49,6	660
МABO.K.21.630.2x5.A.4R.04PD	255,0	117900	12,5	24,8	52	595,5	66,2	704
МABO.K.21.630.2x5.A.6R.04PD	314,9	109700	12,5	24,8	52	893,2	99,2	791
МABO.K.21.630.2x5.B.3R.04PD	246,3	126600	12,5	24,8	52	559,4	61,8	752
МABO.K.21.630.2x5.B.4R.04PD	296,8	123500	12,5	24,8	52	745,9	82,4	807
МABO.K.21.630.2x5.B.6R.04PD	365,9	117400	12,5	24,8	52	1118,8	123,6	916
МABO.K.21.630.2x5.C.3R.04PD	274,2	129400	12,5	24,8	52	672,2	73,9	843
МABO.K.21.630.2x5.C.4R.04PD	329,2	126800	12,5	24,8	52	896,2	98,6	908
МABO.K.21.630.2x5.C.6R.04PD	404,5	122300	1	24,8	52	1344,3	147,9	1 039
МABO.K.21.630.2x6.A.3R.04PD	260,1	146800		29,8	53	536,8	59,4	779
МABO.K.21.630.2x6.A.4R.04PD	314,2	141500		29,8	53	715,8	79,1	831
МABO.K.21.630.2x6.A.6R.04PD	387,7	131800		29,8	53	1073,7	118,7	936
МABO.K.21.630.2x6.B.3R.04PD	299,2	152000		29,8	53	672,2	73,9	889
МABO.K.21.630.2x6.B.4R.04PD	361,0	148200		29,8	53	896,2	98,6	954
МABO.K.21.630.2x6.B.6R.04PD	445,6	140900		29,8	53	1344,3	147,9	1 085
МABO.K.21.630.2x7.A.3R.04PD	307,2	171300		34,8	53	627,1	69,1	897
МABO.K.21.630.2x7.A.4R.04PD	371,4	165100	17,5	34,8	53	836,1	92,1	959
МABO.K.21.630.2x7.A.6R.04PD	45	153800	1	3	53	1254,1	13	1 081